

Datenblatt für Artikel: Q7171199--

# HDMI Extender HDMI-A über Cat.5e/6 >60m (2xRJ45), HDMI 1,3b



## SCHRACK-Info

Das Q7171199-- verwendet zwei Stück der CAT 5e/6 HIGH SPEED-Kabel, um die HDTV-Anzeige auf bis zu 60 Meter für 1080P zu verlängern. Es durchbricht nicht nur die Begrenzung der HDMI-Kabelübertragungslänge, sondern das CAT 5e/6 bietet auch mehr Flexibilität und Komfort in der Kabelkonstruktion.

### Spezifikationen

- Entspricht der HDMI High Speed Spezifikation
- 2 HDMI-Adapter für CAT 5/6-Patchkabel
- Automatische Gerätekonfiguration
- Unterstützt 1080p mit Cat 6 Patchkabel bis zu 60m
- HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
- Unterstützt Dolby Digital, DTS Digital, DTS HD, Dolby True HD
- Bandbreite: 2,25 Gbit/s bei 225 MHz pro Kanal (insgesamt 8,16 Gbit/s)
- Unterstützt HDCP-Pass-Through, LPCM
- Unterstützt 8 Bit pro Kanal (24 Bit für alle Kanäle) und tiefe Farben

### Packungsinhalt

- 1 x Hauptgerät NO. 1 Transmitter
- 1 x Hauptgerät NO. 2 Empfänger
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Bedienungsanleitung

## Verpackungsinformationen

- Abmessungen der Verpackung: 190×145×60 mm
- Verpackungsgewicht: 0,47kg
- Abmessungen des Kartons: 505×340×235mm
- Karton Menge: 15Stück
- Gewicht des Kartons: 7,8kg

## Technische Daten

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nettolänge (mm)               | 81,00         |
| Nettobreite (mm)              | 45,00         |
| Nettohöhe (mm)                | 25,00         |
| Nettogewicht (kg)             | 0,36          |
| EAN                           | 4260113565742 |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | 5             |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 45            |
| Produkt                       | Sonstiges     |

## Datei Tabelle: HDMI Extender HDMI-A über Cat.5e/6 > 60m (2xRJ45), HDMI 1,3b

| Signal Eingänge/Ausgänge        |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Eingang Videosignal             | 0.5 - 1.0 volts p-p                |
| Eingang DDC-Signal              | 5 volts p-p (TTL)                  |
| Maximale Reichweite eines Links | 1920x1080p                         |
| Ausgang Video                   | HDMI High Speed                    |
| Betriebsfrequenz                |                                    |
| Vertikaler Frequenzbereich      | 50/60Hz                            |
| Videoverstärker Bandbreite      | 1.65Gbps/165MHz                    |
| Übertragungsdistanz             |                                    |
| CAT-6 Kabel                     | 60m für 1080p                      |
| Auflösungen (HDTV)              |                                    |
| Zeilensprungverfahren (50/60Hz) | 480i, 576i, 1080i                  |
| Progressiv (50/60Hz)            | 480p, 576p, 720p, 1080p            |
| Umwelt                          |                                    |
| Betriebstemperatur              | 0-70°C                             |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb     | 10 bis 85% RH (Keine Kondensation) |
| Lagertemperatur                 | -10 bis 80°C                       |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung   | 5 bis 95% RH (Keine Kondensation)  |
| Leistungsbedarf                 |                                    |
| Externe Stromversorgung         | 5V DC, 2A                          |
| Leistungsaufnahme (Max)         | 5W                                 |

**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

HDMI Extender HDMI-A über Cat.5e/6 &gt;60m (2xRJ45),HDMI 1,3b

Q7171199