

Datenblatt für Artikel: QLFSW0808T

Switch 8xRJ45 10/100, Leise, Lüfterlos, externes Netzteil

Desktop



SCHRACK-Info

Der QLFSW0808T ist ein Wire-Speed und Non-blocking Fast Ethernet Switch, der 8 x 10/100Mbps Ethernet-Ports zur Verfügung stellt. Alle Ports unterstützen Auto-Negotiation und Auto-MDI/MDIX, wodurch die Notwendigkeit für Crossover-Kabel oder Uplink-Port für einen Router, Server, Hub oder einen anderen Netzwerk-Switch eingesetz werden.

Einfache Konfiguration und Verwaltung

Der QLFSW0808T erfordert keine Software-Konfiguration. Benutzer können sofort alle Funktionen dieses Switches durch Anbringen der Kabel und nach dem Einschalten nutzen. Für sofortige Fehler-Erkennung ist der Switch mit einer LED-Anzeige zur Überwachung des Netzwerk-Status ausgestattet.

Kompaktes Design

Sein kompaktes Design ist speziell für den Einsatz mit begrenztem Platzangebot konzipiert.

Der QLFSW0808T ist eine ideale Lösung für Unternehmen, die ein zuverlässiges Netzwerk benötigen, um große Dateien und Bandbreiten-intensive Multimedia-Daten mit Arbeitsgruppen, Abteilungen und CES auszutauschen.

Hauptmerkmale

- Bietet die Flexibilität von 8 x 10/100BASE-TX Ports
- 10/100Mbps Voll-/Halbduplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 1K MAC-Adressen
- IEEE 802.3x Flow Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- Magnetische Halterungen

- Schnelle, einfache Installation

TECHNISCHE DATEN

- Standards & Protokolle:
 - IEEE 802.3 10BASE-T (Ethernet)
 - IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet)
 - IEEE 802.3x Flow Control (Voll-Duplex Flow Control)
- Pufferspeicher:
 - 96KB
- Buchse:
 - 8 x 10/100Base-TX RJ-45 Port
- Indikator:
 - Power; Link/Active
- Übertragungsmethode:
 - Store-and-Forward
- Leistungsaufnahme:
 - 100-240V AC, 50-60 Hz, DC 5V, 1A, External Power Adapter
- Energieverbrauch:
 - < 2.8 W
- Backplane:
 - 1.6 Gbps
- MAC-Adresstabelle:
 - 1K
- Datenrate:
 - 10/100 Mbps
- Allgemein:
 - Uplink: CSMA/CD
 - Flow Control: Halb Duplex - Gegendruck; Voll Duplex - Pause Frame
- Weiterleitungsrate:
 - 100Mbps Anschluss (Port) - 148,000pps
 - 10Mbps Anschluss (Port) - 14,880pps
- Temperatur:
 - Betrieb: 0°C ~ 40°C
 - Lagerung: -40°C ~ 70°C
- Luftfeuchtigkeit:
 - Lagerung: 5% ~ 90% (nicht-kondensierend)
 - Betrieb: 5% ~ 90% (nicht-kondensierend)

- Einsatzort:
 - Tisch und Magnetische Basis
- Abmessungen (B x T x H):
 - 125 x 69 x 30 mm
- Zertifizierung:
 - FCC, CE, RoHS

Bestellinformation

- QLFSW0808T

Verpackungsinhalt

- QLFSW0808T
- Netzadapter
- Kurzanleitung zur Installation

Technische Daten

Nettobreite (mm)	125,00
Nettohöhe (mm)	30,00
Nettotiefe (mm)	69,00
EAN	4015867109540
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Produkt	Ethernet Switch
Geschwindigkeit	10/100Mbps
Ports	8
Montage	Desktop

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Switch 8xRJ45 10/100, Leise, Lüfterlos, externes Netzteil Desktop	QLFSW0808T
Optionales Zubehör	
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 0,5m	H6GLG00K5G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 1,0m	H6GLG01K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 2,0m	H6GLG02K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 3,0m	H6GLG03K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 5,0m	H6GLG05K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 10,0m	H6GLG10K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 20,0m	H6GLG20K0G