

Datenblatt für Artikel: QLGEPI221-

Switch 8xRJ45 10/100/1000 (PoE+) + 2xSFP 1000, 19", 150W

8 x 10/100/1000Base-T RJ45 PoE+ (802.3at) Ports, 2 x Gigabit RJ45, 2 x 100/1000Base-X SFP Slots, Netzteil intern



SCHRACK-Info

- 8 Gigabit-PoE-Ports/ 2 Gigabit-Ports und 2 Gigabit-SFP-Steckplätze
- 60 W PoE mit Anschluss 1 (IEEE 802.3bt)
- IEEE 802.3af/at PoE-konform zur Vereinfachung der Bereitstellung und Installation
- IEEE 802.3x Flow Control schützt vor verlorenen Paketen für eine zuverlässige Datenübertragung
- 1000Mbps Vollduplex, 10/100Mbps Voll-/Halbduplex, automatische Aushandlung, Auto-MDI/MDIX
- Eingebaute Stromversorgung

BESCHREIBUNG

Der QLGEPI221 - Switch bietet 10 10/100/1000M-Ports mit 2 SFP-Ports.

Er wurde für eine einfache Installation und hohe Leistung in einer Umgebung, in der der Datenverkehr im Netzwerk und die Anzahl der Benutzer kontinuierlich zunimmt. Er besteht aus 8 PSE/PoE-Ports. Das kann die Beschränkung des Standorts der Steckdose Die Größe des Geräts wurde speziell für den Einsatz in Netzwerken entwickelt. Die Größe des Geräts ist speziell für mittlere bis große Arbeitsgruppen ausgelegt. Der Switch kann Außerdem ermöglicht er eine reibungslose Netzwerkmigration und ein einfaches Upgrade der Netzwerkkapazität. Netzwerkkapazität. Der PoE-Switch kann in einem 19"-Schrack montiert werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Zulassung und Einhaltung: IEEE 802.3 Ethernet Medienzugriffskontrollprotokoll IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3x Flusskontrolle (Vollduplex-Flusskontrolle) Steuerung IEEE 802.3af/at Power over Ethernet Kabelpaare oder Gerät
- Betriebsfeuchtigkeit: 5% RH ~ 90% RH
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°
- Feuchtigkeit bei der Lagerung: 5% RH ~ 90% RH
- Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C
- Backplane (Gbit/s): 22Gbit/s
- Paketspeicher: 14,88Mbps
- Indikatoren: Leistung PoE Act
- MAC-Adresstabelle: 4K
- RAM-Größe: 2M
- Montage: 19" Rackmontage
- Anschlussbelegung und Polarität: 1/2 (+), 3/6 (-)
- Stromversorgung: VAC 100-240V
- Richtlinien: IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX IEEE 802.3x Flow Steuerung (Vollduplex-Flusssteuerung) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Stromversorgung über Ethernet Plus
- Anschluss-Konfiguration: 8x Gigabit PoE-Anschlüsse / 2 Gigabit-Anschlüsse und 2 Gigabit SFP Steckplätze
- Eigenschaften: PoE-Norm: IEEE 802.3af/at Power over Ethernet PoE Überstromschutz PoE Stromkreis-Sortierschutz PoE Stromausgang: Pro Anschluss 52V DC, Max. 30 Watt Leistung verbrauch: 150 Watt (Max)
- Produktgewicht: 1,4kg
- Farbe: schwarz
- EAN: 4015867227978
- Klasse: Kommerziell
- Datenrate: Gigabit Ethernet
- PoE unterstützt: Ja
- Verwaltbar: Nein
- Lüfterlos: Ja
- Gleichzeitige Ports: Total 12
- PoE-Leistungsbudget: Total 150
- Stromverbrauch: < 10W ohne PoE Ausgang
- Maße (B x T x H): 250 x 150 x 40mm

Technische Daten

Nettobreite (mm)	250,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Nettotiefe (mm)	150,00
EAN	4015867227978
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Produkt	Ethernet Switch
Geschwindigkeit	10/100/1000Mbps
Ports	12
Montage	19"

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Switch 8xRJ45 10/100/1000 (PoE+) + 2xSFP 1000, 19", 150W 8 x 10/100/1000Base-T RJ45 PoE+ (802.3at) Ports, 2 x Gigabit RJ45, 2 x 100/1000Base-X SFP Slots, Netzteil intern	QLGEP1221
Optionales Zubehör	
LWL-Einschub SFP 1000BaseSX LC Multimode VCSEL 850nm, 550m für Geräte der QL...-Serie	QLSFP3001
LWL-Einschub SFP 1000BaseLX LC Singlemode 1310nm, 20km für Geräte der QL...-Serie	QLSFP3211
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB, LS0H, grau, 0,5m 4PPoE 100W, PREMIUM	H6GTG00K5G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB, LS0H, grau, 1,0m 4PPoE 100W, PREMIUM	H6GTG01K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB, LS0H, grau, 2,0m 4PPoE 100W, PREMIUM	H6GTG02K0G
19" Kabelführungspanel, 5 große Ringe 40x83mm, 1HE, RAL7035	DBK14805