

Datenblatt für Artikel: QLGEU0822-

Switch 8xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, externes

Netzteil, Desktop, Metall-Gehäuse



SCHRACK-Info

Der Gigabit Ethernet-Switch QLGEU0822- ist für zuverlässige Hochleistungsnetzwerke konzipiert. Mit seiner Non-blocking Switching-Architektur im Voll-Duplex Modus liefert dieser Switch bis zu 1000Mbps pro Port, während die Store-and-Forward Funktion eine geringe Latenz und fehlerfreie Datenzustellung ermöglicht. Dieser Hochleistungs-Gigabit Ethernet Switch ist ideal Online-Gaming und Multimedia-Streaming geeignet. Zusätzlich wird IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet unterstützt, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

Stromsparende Funktionen

Der QLGEU0822- unterstützt IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, um ohne Leistungseinbußen Strom zu sparen. Eine Möglichkeit ist die automatische Erkennung der Länge der angeschlossenen Kabel und die Anpassung des Stromverbrauchs, um bei kürzeren Kabelverbindungen Energie zu sparen.

Kompaktes und elegantes Design

Das elegante, kompakte, wandmontierbare Gehäuse des QLGEU0822- passt in jede Arbeitsumgebung. Er verfügt über 8 10/100/1000Mbit/s-Ports und erfüllt damit die Anforderungen an die Erweiterung von SOHO- und Heimnetzwerken.

Einfach zu bedienen

Der QLGEU0822- lässt sich dank Plug-and-Play einfach installieren. Eine Konfiguration ist nicht erforderlich. Die Auto-negotiation an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts und sorgt für Kompatibilität und optimale Leistung.

Hauptmerkmale

- 8 Gigabit Ethernet Ports
- 10/100/1000Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit
- 9K Jumbo Frames für hohe Transferraten
- Unterstützt 8K MAC-Adressen Auto-Learning und Auto-Aging
- Geeignet für Wand- oder Desktop-Montage
- Reduziert den CO2-Fußabdruck durch Erweiterte Energie-Effizienz (IEEE 802.3az)

TECHNISCHE DATEN

- Zulassungen und Konformität
 - CE, RoHS
- Max. Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 - 80%
- Max. Betriebstemperatur
 - 50°C
- Max. Lagertemperatur
 - 70°C
- Min. Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 - 20%
- Min. Betriebstemperatur
 - 5°C
- Min. Lagertemperatur
 - -25°C
- Backplane
 - 16 Gbits
- Paketpuffer
 - 1.5 Mbit
- Indikator
 - Power, Link/Active
- Jumbo-Frames
 - 9 KB
- MAC-Adressentabelle
 - 8K
- Befestigung
 - Desktop- oder Wandmontierung
- Stromversorgung

- Eingang: 5V DC, 1.0A (Externes Netzteil)
- Standards
 - IEEE 802.3 (10BASE-T)
 - IEEE 802.3u (100BASE-T)
 - IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
 - IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
 - IEEE802.3x
- Produktgewicht
 - 0,52 kg
- Produktbreite
 - 78,00 mm
- Produkthöhe
 - 28,00 mm
- Produkttiefe
 - 140,00 mm
- Farbe
 - Schwarz
- EAN
 - 4015867227831
- Modellnummer
 - QLGEU0822-
- PoE Unterstützt
 - Nein
- Gleichzeitige Anschlüsse (Ports)
 - 8.00 insgesamt
- Energieverbrauch
 - 4 W

Lieferumfang

- QLGEU0822-
- Netzadapter
- Kurzanleitung zur Installation
- Konformitätserklärung

Technische Daten

Nettobreite (mm)	78,00
Nettohöhe (mm)	28,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettotiefe (mm)	140,00
EAN	4015867193976
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Produkt	Ethernet Switch
Geschwindigkeit	10/100/1000Mbps
Ports	8
Montage	Desktop

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Switch 8xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, externes Netzteil, Desktop, Metall-Gehäuse	QLGEU0822
Optionales Zubehör	
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 0,5m	H6GLG00K5G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 1,0m	H6GLG01K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 2,0m	H6GLG02K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 3,0m	H6GLG03K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 5,0m	H6GLG05K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 10,0m	H6GLG10K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 20,0m	H6GLG20K0G