

Industrielle Stromversorgung, 24VDC, 75W, Hutschiene



SCHRACK-Info

Das QLPOW2430- ist ein DIN-Schienen-Industrienetzteil mit robustem, universellem Eingangsspannungsbereich und voller Übereinstimmung mit allen wichtigen Sicherheits- und EMV-Normen. Es kann bei Volllast über einen Umgebungstemperaturbereich von -10 bis 60 Grad Celsius ohne zusätzliche Kühlung betrieben werden. Qualität für raue Industrieumgebungen zu garantieren.

FUNKTIONEN

- Universal AC Input bei voller Reichweite
- Kurzschluss, Überlast-/Überspannungsschutz
- Lüfterloses Design
- DIN rail Installation
- UL508 Zulassung
- Isolationsklasse II
- Fixe Schaltfrequenz bei 50KHz
- 100% Volllast-Einbrenntest

Technische Daten

Nettobreite (mm)	100,00
Nettohöhe (mm)	125,20
Nettotiefe (mm)	55,50
EAN	4015867206461

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Produkt	Netzteile
Montage	Hutschiene

Datei Tabelle: Industrielle Stromversorgung, 24VDC, 75W, Hutschiene

Ausgang DC	24V
Ausgang Stromstärke	3,2A
Ausgang Leistung	76,8W
Eingang Volt	85-264VAC oder 120-370VDC
MTBF	14,0 Jahre
Maß & Gewicht	55,5 x 125,2 x 100 mm @ 0,6 kg
Betriebstemperatur	-10 bis 60 °C
Betrieb Luftfeuchtigkeit	20 bis 90% RH (Keine Kondensation)
Sicherheitszulassung	IEC60068, EN60950-1, UL60950-1, EN55011, EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11, EN61000-6-2, EN61204, EN55024

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Industrielle Stromversorgung, 24VDC, 75W, Hutschiene

QLPOW2430