

Datenblatt für Artikel: QLPOW4860-

Industrielle Stromversorgung, 48VDC, 480W, Hutschiene

PoE Ready



SCHRACK-Info

Das QLPOW4860- ist ein DIN-Schienen-Industrienetzteil mit robustem, universellem Eingangsspannungsbereich und voller Übereinstimmung mit allen wichtigen Sicherheits- und EMV-Normen. Es kann bei Volllast in einem Umgebungstemperaturbereich von -10 bis 60 Grad Celsius ohne zusätzliche Kühlung betrieben werden. Qualität für die raue Industrieumgebung zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde dieses Netzteil speziell für den Einsatz mit der Innity Industrial PoE Ethernet Serie entwickelt und erfüllt die Anforderungen sowohl für PoE als auch für PoE Plus.

FUNKTIONEN

- Universal AC Input bei voller Reichweite
- Kurzschluss, Überlast-/Überspannungsschutz
- Lüfterloses Design
- DIN rail Installation
- UL508 Zulassung
- Eingebauter DC OK-Relaiskontakt
- Aktive PFC-Funktion
- 100% Volllast-Einbrenntest

Technische Daten

Nettobreite (mm)	128,50
------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettohöhe (mm)	125,20
Nettotiefe (mm)	85,50
EAN	4015867206515
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Produkt	Netzteile
Montage	Hutschiene

Datei Tabelle: Industrielle Stromversorgung, 48VDC, 480W, Hutschiene

Ausgang DC	48V
Ausgang Stromstärke	10A
Ausgang Leistung	480W
Eingang Volt	90-264VAC oder 124-370VDC
MTBF	12,8 Jahre
Maß & Gewicht	85,5 x 125,2 x 128.5mm @ 1,6kg
Betriebstemperatur	-10 bis 60 °C
Betrieb Luftfeuchtigkeit	20 bis 90% RH (Keine Kondensation)
Sicherheitszulassung	IEC60068, EN60950-1, UL60950-1, EN55011, EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11, EN61000-6-2, EN61204, EN55024

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Industrielle Stromversorgung, 48VDC, 480W, Hutschiene
PoE Ready

QLPOW4860