

Datenblatt für Artikel: SR1428215C

SCRAX 42HE-19" Rack mit perf. Türen, B=800xT=1.200xH=2.005mm

Mit Aktivierung des Buttons "Warenkorb anfragen" wird der Ihnen zugeordnete Kundenbetreuer informiert, und sich mit Ihnen umgehend in Verbindung setzen.



SCHRACK-Info

- SCRAX Serrack mit 2 Stück tiefenverstellbaren 19" Profil - Ebenen.
- Türen: belüftet, Luftdurchlass 86%
- Standard Schwenkhebelverschluss
- Universalschlüssel EK333, Mehrpunktverriegelung
- rückseitige Türe geteilt
- frontseitig ganz.
- Türen sind für die Montage eines TANlock3 oder TANlock1 Schwenkhebels kompatibel.
- 2 Stück versperrbare Seitenwände (geteilt) mit Universalschlüssel.
- Schutzart: IP00.
- Standard: Dachplatte mit 2 Stück Kabeinführung 1.000 x 88mm (Bürstenleisten)
- Vorbereitung für Dachlüftergruppe (SR2VUxxxx).
- Keine Bodenplatte.
- Traglast 2.000Kg.
- Farbe: RAL 7035 (Alternativ auch in RAL 9005 erhältlich).
- Erdungs-; und Montageset (1VE=28Stk. Käfigmuttern und Schrauben M5) im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Nettobreite (mm)	800,00
Nettohöhe (mm)	2.000,00
Nettotiefe (mm)	1.200,00
EAN	9004840996241
UVP*	100.100,00
Farbe	RAL 7035 RAL 9005
Tragfähigkeit (statisch)	2.000Kg
Produkttyp	Serverschrank

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SCRAX 42HE-19" Rack mit perf. Türen, B=800xT=1.200xH=2.005mm	
Mit Aktivierung des Buttons "Warenkorb anfragen" wird der Ihnen zugeordnete Kundenbetreuer informiert, und sich mit Ihnen umgehend in Verbindung setzen.	SR1428215C