

Datenblatt für Artikel: SR1D54761S

# SORAX Türe belüftet, geteilt, B=600xH=2.200mm, RAL7035

Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht), kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels



## Produktinfo

- Stahlblechtüre
- belüftet (80% Luftdurchsatz)
- geteilt
- Schwenkhebel mit Stangenverschluss
- Dreipunktverriegelung
- Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht)
- Türen werkzeuglos aushängbar
- kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels
- inkl. Befestigungsvorrichtung für eine saubere Kabelführung, RAL7035


## Technische Daten

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Nettobreite (mm) | 600,00        |
| Nettohöhe (mm)   | 2.200,00      |
| Nettotiefe (mm)  | 25,00         |
| EAN              | 9004840997170 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| UVP*       | 498,30                           |
| Farbe      | RAL 7035                         |
| Produkttyp | Stahlblechtüre geteilt, belüftet |

### Maßbild: SORAX Türe belüftet, geteilt, B=600xH=2.200mm, RAL7035



| BEZEICHNUNG                                                                                      | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SORAX Türe belüftet, geteilt, B=600xH=2.200mm, RAL7035                                           | SR1D54761S |
| Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht), kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels |            |