

Datenblatt für Artikel: SR3PDIEM01

# PDU Essential Metered; 8xC13; 230V; 16A

Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben



## SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Messung pro Phase
- Eingang: 16A/230V | 3,6kW
- Ausgang: 8xC13 0° Kaltgerätedose
- Zuleitung: 2.0m | 1.5mm<sup>2</sup>
- mit CEE7/7 Schutzkontaktwinkelstecker
- Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
- Im Betrieb tauschbarer Controller
- Integrierter Webserver mit Webinterface
- 2x 1Gbit/s Ethernetanschluss
- 1x USB-A Anschluss
- 2x Schnittstelle für Sensoren
- 2.0" TFT Farbdisplay
- inkl. Haltewinkel

## Technische Daten

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nettolänge (mm) | 437,40 |
| Nettbreite (mm) | 45,00  |
| Nettohöhe (mm)  | 60,00  |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettogewicht (kg)             | 1, 10                                                                                                                            |
| EAN                           | 4057298233012                                                                                                                    |
| UVP*                          | 1.271,00                                                                                                                         |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -5                                                                                                                               |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 45                                                                                                                               |
| Nennspannung                  | 230V                                                                                                                             |
| Schutzart                     | IP20                                                                                                                             |
| Produkttyp                    | Metered Essential                                                                                                                |
| Anzahl Sockets                | 8                                                                                                                                |
| Buchsentype                   | 8xC13                                                                                                                            |
| Nennstrom (A)                 | 16                                                                                                                               |
| Phasen pro Einspeisung        | 1                                                                                                                                |
| Anschlussart                  | CEE 7/7 (Type E/F)                                                                                                               |
| Protokolle                    | CLI<br>IPv6<br>IPv4<br>DNS<br>SMTPS<br>SSH<br>HTTP<br>NTP<br>DHCP<br>SMTP<br>HTTPS<br>SNMP Trap<br>Syslog<br>SNMPv2/v3<br>Telnet |
| Montageart                    | Haltewinkel (L-Form)                                                                                                             |

| BEZEICHNUNG                                               | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| PDU Essential Metered; 8xC13; 230V; 16A                   | SR3PDIEM01 |
| Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben |            |