

Datenblatt für Artikel: SR3PDIEM03

PDU Essential Metered; 6xUTE; 230V; 16A

Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben



SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Messung pro Phase
- Eingang: 16A/230V | 3,6kW
- Ausgang: 6xUTE 35° Steckdose
- Zuleitung: 2.0m | 1.5mm²
- mit CEE7/7 Schutzkontaktwinkelstecker
- Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
- Im Betrieb tauschbarer Controller
- Integrierter Webserver mit Webinterface
- 2x 1Gbit/s Ethernetanschluss
- 1x USB-A Anschluss
- 2x Schnittstelle für Sensoren
- 2.0" TFT Farbdisplay
- inkl. Haltewinkel

Technische Daten

Nettolänge (mm)	437,40
Nettbreite (mm)	45,00
Nettohöhe (mm)	60,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	0,90
EAN	4057298233036
UVP*	1.313,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Nennspannung	230V
Schutzart	IP20
Produkttyp	Metered Essential
Anzahl Sockets	6
Buchsentype	6 x UTE
Nennstrom (A)	16
Phasen pro Einspeisung	1
Anschlussart	CEE 7/7 (Type E/F)
Protokolle	CLI IPv6 IPv4 DNS SMTPS SSH HTTP NTP DHCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog SNMPv2/v3 Telnet
Montageart	Haltewinkel (L-Form)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PDU Essential Metered; 6xUTE; 230V; 16A	SR3PDIEM03
Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben	