

Datenblatt für Artikel: SR3PDIEM07

PDU Essential Metered; 24xC13; 6xSchuko; 400V; 16A

Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben



SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Messung pro Phase
- Eingang: 16A/400V | 11kW
- Ausgang: 24xC13 0° Kaltgerätedose 6xCEE7/3 35° Schutzkontaktsteckdose aufgeteilt auf drei Phasen
- Zuleitung: 3.0m | 2,5mm²
- mit CEE 16A Stecker, rot
- Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
- Im Betrieb tauschbarer Controller
- Integrierter Webserver mit Webinterface
- 2x 1Gbit/s Ethernetanschluss
- 1x USB-A Anschluss
- 2x Schnittstelle für Sensoren
- 2.0" TFT Farbdisplay
- inkl. Haltewinkel

Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.468,50
-----------------	----------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettobreite (mm)	45,00
Nettohöhe (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	1,90
EAN	4057298233081
UVP*	2.039,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Nennspannung	400V
Schutzart	IP20
Produkttyp	Metered Essential
Anzahl Sockets	30
Buchsentype	24 x IEC320 C13 und 6 x CEE7/3
Nennstrom (A)	16
Phasen pro Einspeisung	3
Anschlussart	CEE Stecker 16 A rot
Protokolle	CLI IPv6 IPv4 DNS SMTPS SSH HTTP NTP DHCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog SNMPv2/v3 Telnet
Montageart	Haltewinkel (L-Form)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PDU Essential Metered; 24xC13; 6xSchuko; 400V; 16A	
Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben	SR3PDIEM07