

Datenblatt für Artikel: SR3PDIEM09

PDU Essential Metered; 24xC13; 6xC19; 400V; 32A

Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben



SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Messung pro Phase
- Eingang: 32A/400V | 22kW
- Ausgang: 24xC13 0° Kaltgerätedose 6xC19 90° Kaltgerätedose
- 6xLS C16A Leitungsschutzschalter aufgeteilt auf drei Phasen, jede Phase aufgeteilt auf zwei Blöcke, jeder Block abgesichert mit einem LS
- Zuleitung: 3.0m | 4mm²
- mit CEE 32A Stecker, rot
- Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
- Im Betrieb tauschbarer Controller
- Integrierter Webserver mit Webinterface
- 2x 1Gbit/s Ethernetanschluss
- 1x USB-A Anschluss
- 2x Schnittstelle für Sensoren
- 2.0" TFT Farbdisplay
- inkl. Haltewinkel

Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.756,08
Nettobreite (mm)	45,00
Nettohöhe (mm)	94,00
Nettogewicht (kg)	5,40
EAN	4057298233111
UVP*	2.385,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Nennspannung	400V
Schutzart	IP20
Produkttyp	Metered Essential
Anzahl Sockets	30
Buchsentype	24 x IEC320 C13 und 6 x IEC320 C19
Nennstrom (A)	32
Phasen pro Einspeisung	3
Anschlussart	CEE Stecker 32 A rot
Protokolle	CLI IPv6 IPv4 DNS SMTPS SSH HTTP NTP DHCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog SNMPv2/v3 Telnet
Montageart	Haltewinkel (L-Form)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PDU Essential Metered; 24xC13; 6xC19; 400V; 32A	SR3PDIEM09
Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben	