

Datenblatt für Artikel: SR3PDIEM11

# PDU Essential Metered; 36xC13; 6xC19; 400V; 32A

Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben, nicht für 42HE Racks oder kleiner geeignet!



## SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Messung pro Phase
- Eingang: 32A/400V | 22kW
- Ausgang: 36xC13 0° Kaltgerätedose 6xC19 90° Kaltgerätedose
- 6xLS C16A Leitungsschutzschalter aufgeteilt auf drei Phasen, jede Phase aufgeteilt auf zwei Blöcke, jeder Block abgesichert mit einem LS
- Zuleitung: 3.0m | 4mm²
- mit CEE 32A Stecker, rot
- Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
- Im Betrieb tauschbarer Controller
- Integrierter Webserver mit Webinterface
- 2x 1Gbit/s Ethernetanschluss
- 1x USB-A Anschluss
- 2x Schnittstelle für Sensoren
- 2.0" TFT Farbdisplay
- inkl. Haltewinkel

## Technische Daten

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)               | 2.011,08                                                                                                                         |
| Nettobreite (mm)              | 45,00                                                                                                                            |
| Nettohöhe (mm)                | 94,00                                                                                                                            |
| Nettogewicht (kg)             | 5,30                                                                                                                             |
| EAN                           | 4057298233135                                                                                                                    |
| UVP*                          | 2.477,00                                                                                                                         |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -5                                                                                                                               |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 45                                                                                                                               |
| Nennspannung                  | 400V                                                                                                                             |
| Schutzart                     | IP20                                                                                                                             |
| Produkttyp                    | Metered Essential                                                                                                                |
| Anzahl Sockets                | 42                                                                                                                               |
| Buchsentype                   | 36 x IEC320 C13 und 6 x IEC320 C19                                                                                               |
| Nennstrom (A)                 | 32                                                                                                                               |
| Phasen pro Einspeisung        | 3                                                                                                                                |
| Anschlussart                  | CEE Stecker 32 A rot                                                                                                             |
| Protokolle                    | CLI<br>IPv6<br>IPv4<br>DNS<br>SMTPS<br>SSH<br>HTTP<br>NTP<br>DHCP<br>SMTP<br>HTTPS<br>SNMP Trap<br>Syslog<br>SNMPv2/v3<br>Telnet |
| Montageart                    | Haltewinkel (L-Form)                                                                                                             |

| BEZEICHNUNG                                                                                            | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PDU Essential Metered; 36xC13; 6xC19; 400V; 32A                                                        | SR3PDIEM11 |
| Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben, nicht für 42HE Racks oder kleiner geeignet! |            |