

Datenblatt für Artikel: SR3PDIPM02

PDU PRO Metered; 16xC13; 4xC19; 230V; 16A; RCM

Messung pro Phase, Differenzstrommessung je Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben



SCHRACK-Info

- PDU PRO Metered RCM
- Messen pro Phase
- Differenzstrommessung je Phase Typ B
- Eingang: 16 A / 230 V | 3,6 kW
- Zuleitung: 3,0 m | 2,5 mm²
- mit CEE Stecker 16 A blau
- Ausgang: 16x C13 Kaltgerätedosen + 4 x C19 Kaltgerätedosen
- Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Blind-, Schein-, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
- Im Betrieb tauschbarer Controller und tauschbares Netzteil
- Integrierter Webserver mit Webinterface 1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
- Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
- 1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
- 1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
- 2.4" TFT-Farbdisplay
- Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
- Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)
- verpackt im Karton

- Länge 1119 mm

Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.118,70
Nettbreite (mm)	56,00
Nettohöhe (mm)	70,00
Nettogewicht (kg)	3,04
EAN	4057298207860
UVP*	2.816,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Nennspannung	230V
Schutzart	IP20
Produkttyp	Metered
Anzahl Sockets	20
Buchsentype	16 x IEC320 C13 und 4 x IEC320 C19
Nennstrom (A)	16
Phasen pro Einspeisung	1
Anschlussart	CEE Stecker 16 A blau
Protokolle	LDAP IPv6 IPv4 DNS SNMPv1 SSH HTTP SNMPv3 SNMPv2 NTP SSH2 DHCP ModBus /TCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog
Montageart	Haltewinkel (L-Form)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PDU PRO Metered; 16xC13; 4xC19; 230V; 16A; RCM Messung pro Phase, Differenzstrommessung je Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben	SR3PDIPM02