


Datenblatt für Artikel: WSAIE4040R

WSA Installationseinsatz 2-reihig je 17TE für H=400 B=400mm

schwenkbar, passend für WSA4040210



SCHRACK-Info

- Zur Montage von Reiheneinbaugeräten auf DIN-Schienen
- Der Mittenabstand zwischen den DIN-Schienen beträgt 140mm
- Die nutzbare Tiefe zwischen der Frontabdeckung des WSAIE-Installationseinsatzes und der WSA-Gehäusetür beträgt 82,5mm
- Materialstärke: 1,2mm
- Schutzart: IP3XD entsprechend IEC 60529
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
- Lieferumfang:
 - 1 Stück Fronttür mit 45mm Ausschnitten
 - 2 Stück Vertikalprofile
 - 2 Stück Verschlüsse (oben/unten)
 - Hutschienen
 - Montagematerial


Technische Daten

Nettobreite (mm)	400,00
Nettohöhe (mm)	400,00
Nettotiefe (mm)	61,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	3,30
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Maßbild: WSA Installationseinsatz 2-reihig je 17TE für H=400 B=400mm



[mm]

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WSA Installationseinsatz 2-reihig je 17TE für H=400 B=400mm schwenkbar, passend für WSA4040210	WSAIE4040R
Optionales Zubehör	
Kunststoff-Drehriegel für WSAIExxxxR	WSAIE00BL