

Datenblatt für Artikel: WSAIE5040C

Installationseinsatz 3-reihig je 48TE, inklusive Hutschienen



Technische Daten

Nettobreite (mm)	416,00
Nettohöhe (mm)	516,00
Nettotiefe (mm)	61,00
Nettogewicht (kg)	10,50
Schutzart	IP20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Installationseinsatz 3-reihig je 48TE, inklusive Hutschienen	WSAIE5040C
Optionales Zubehör	
Wandgehäuse 1-Tür IP66 H=500 B=400 T=210mm Stahlblech RAL7035, mit Montageplatte, mit 2x Doppelbartschlösser, mit 1x Flanschausschnitt B=300 T=115mm, Typ B	WSA5040210
Wandgehäuse 1-Tür IP66 H=500 B=400 T=260mm Stahlblech RAL7035, mit Montageplatte, mit 2x Doppelbartschlösser, mit 1x Flanschausschnitt B=300 T=115mm, Typ B	WSA5040260
Wandgehäuse 1-Tür IP66 H=500 B=400 T=300mm Stahlblech RAL7035, mit Montageplatte, mit 2x Doppelbartschlösser, mit 1x Flanschausschnitt B=300 T=190mm, Typ C	WSA5040300